



CARRETILLAS ELEVADORAS CAT®

Con capacidades de carga que oscilan entre 2.500 y 36.000 lb, la oferta de productos de carretillas elevadoras Cat está formada por carretillas elevadoras con llantas macizas con contrapeso eléctrico, además de carretillas con llantas macizas de combustión interna. Enfocadas especialmente en la calidad, confiabilidad y atención al cliente, las carretillas elevadoras Cat ofrecen soluciones innovadoras en manipulación de materiales.

EP4000



Clase IV Combustión interna de llanta maciza (gas licuado de petróleo)

Modelo	Capacidad (lbs)	Radio de giro (in)	Longitud (in)	Ancho (in)	Altura (in)	Peso (lbs)
Capacidad de la llanta maciza de combustión interna (gas licuado): 3.000-6.000 libras						
2C3000	3,000	70	82	38	81	6,065
2C3500	3,500	71	83	38	81	6,450
2CC4000	4,000	73	86	40	81	7,010
2C4000	4,000	77.5	90.5	42	81.5	7,360
2C5000	5,000	79.5	92.5	42	81.5	8,155
2C5500	5,500	81	95	42.4	81.5	9,050
2C6000	6,000	82.5	96.5	42.4	81.5	9,480
2C6500	6,500	83.5	97.5	42.4	81.5	9,840
Capacidad de la llanta maciza de combustión interna (gas licuado): 7.000-15.000 libras						
GC35K	7,000	88	98.8	46.5	86.8	11,550
GC40K	8,000	90	100.4	46.5	86.8	12,280
GC40KSTR	8,000	82.3	94.9	46.5	86.8	12,470
GC45KSWB	10,000	92.1	103.1	46.5	86.8	14,265
GC55K	12,000	100.4	114.6	52	86.8	15,850
GC55KSTR	12,000	92.5	104.5	52	86.8	16,645
GC60K	13,500	101.2	116.1	56.7	88.8	19,310
GC70K	15,500	101.2	116.1	56.7	88.8	20,900
GC70KSTR	15,500	97.2	107.5	56.7	88.8	21,870
Modelo	Capacidad (lbs)	Radio de giro (in)	Longitud (in)	Ancho (in)	Altura (in)	Peso (lbs)
Capacidad de la llanta maciza de combustión interna (gas licuado): 8.000-1r.000 libras						
GC40KPRHSTR	8,000	198.8	94.9	46.5	86.8	12,470
GC45KPRHSTR	10,000	198.8	103.1	46.5	86.8	14,265
GC55KPRSTR	12,000	179.5	104.5	52	86.8	16,645
GC70KPRH	15500	198.8	116.1	56.7	88.8	20,900
GC70KPRHSTR	15500	198.8	107.5	56.7	88.8	21,870

2C6000



Clase 1 - Contrapeso eléctrico

Modelo	Capacidad (lbs)	Voltage (V)	Radio de giro (in)	Longitud (in)	Ancho (in)	Altura (in)	Peso (lbs)
3 llantas neumáticas con capacidad de 2.500-4.000 libras							
2ET2500	2,500	48	56.7	69.9	41.7	80.4	5,947
2ETC3000	3,000	48	60.9	74.3	41.7	80.4	6,520
2ET3000	3,000	48	65.2	78.6	41.7	80.4	6,627
2ETC3500	3,500	48	60.9	74.3	44.1	80.4	7,084
2ET3500	3,500	48	65.2	78.6	44.1	80.4	6,957
2ET4000	4,000	48	65.2	78.6	44.1	80.4	7,343
Llanta neumática con capacidad de 3.000-4.000 libras							
EPC3000	3,000	48	73.2	78.3	41.7	80.4	6,597
EP3000	3,000	48	78.1	82.6	44.1	80.4	6,503
EPC3500	3,500	48	73.2	78.3	44.1	80.4	6,906
EP3500	3,500	48	78.1	82.6	44.1	80.4	6,812
EP4000	4,000	48	78.1	82.6	44.1	80.4	7,175
Llanta maciza eléctrica con capacidad de 3.000-6.500 libras							
E3000 36V	3,000	36	70.5	78	37	86	6,200
E3000 48V	3,000	48	70.5	78	37	86	6,200
E3500 36V	3,500	36	70.5	78	37	86	6,800
E3500 48V	3,500	48	70.5	78	37	86	6,800
EC4000 36V	4,000	36	72.5	81	39	86	7,400
EC4000 48V	4,000	48	72.5	81	39	86	7,400
E4000 36V	4,000	36	74.5	82	41.5	87	8,100
E4000 48V	4,000	48	74.5	82	41.5	87	8,100
EC22N2 36V	4,500	36	73.2	82	41.5	87	8,805
EC22N2 48V	4,500	48	73.2	82	41.5	87	8,805
EC25N2 36V	5,000	36	73.2	82	41.5	87	9,140
EC25N2 48V	5,000	48	73.2	82	41.5	87	9,140
EC25EN2 36V	5,000	36	77.3	85.9	41.5	87	9,350
EC25EN2 48V	5,000	48	77.3	85.9	41.5	87	9,350
EC25LN2 36V	5,500	36	77.3	85.9	43.5	87	9,680
EC25LN2 48V	5,500	48	77.3	85.9	43.5	87	9,680
EC30N2 36V	6,000	36	78.8	88.8	43.5	87	10,635
EC30N2 48V	6,000	48	78.8	88.8	43.5	87	10,635
EC30LN2 36V	6,500	36	79.5	88.8	43.5	87	11,090
EC30LN2 48V	6,500	48	79.5	88.8	43.5	87	11,090
Llanta neumática con capacidad de 5.000-6.000 libras							
2EPC5000	5,000	80	78.7	90.4	47.2	88.2	10,472
2EP5000	5,000	80	84.7	96.1	47.2	88.2	10,311
2EPC6000	6,000	80	78.7	90.6	47.2	88.2	11,530
2EP6000	6,000	80	84.7	96.3	47.2	88.2	11,303
2EP6500	6,000	80	84.7	96.5	51.2	88.2	11,876
Llanta neumática con capacidad de 8.000-10.000 libras							
2EPC8000	8,000	80	89.9	150.3	52.8	88.6	14,623
2EP8000	8,000	80	96.5	156	52.8	88.6	14,553
2EP8500	8,500	80	103.8	161.5	57.1	88	15,580
2EPC9000	9,000	80	89.9	150.3	57.1	88	15,637
2EP9000	9,000	80	96.5	144.1	57.1	88	15,547
2EP10000	10,000	80	96.5	156	57.1	88	16,402
2EP11000	11,000	80	103.8	161.5	57.1	88	17,476



Clase IV - De combustión interna con ruedas neumáticas (gas licuado de petróleo)

Modelo	Capacidad (lbs)	Radio de giro (in)	Longitud (in)	Ancho (in)	Altura (in)	Peso (lbs)
Capacidad de la llanta maciza de combustión interna (gas licuado): 3.000-7.000 libras						
2P3000	3,000	76.8	89	42	82.5	5,650
2P3500	3,500	78	90	42	82.5	6,070
2PC4000	4,000	79.5	92	42	83	6,750
2P4000	4,000	86.5	98	45.5	83	7,370
2PD4000	4,000	86.5	98	45.5	83	7,610
2P5000	5,000	87.8	100	45.5	83	7,990
2PD5000	5,000	87.8	100	45.5	83	8,210
2P5500	5,500	91.1	104	50	83	9,090
2PD5500	5,500	91.1	104	50	84	9,330
2P6000	6,000	93.7	107	50	84	9,400
2PD6000	6,000	93.7	107	50	84	9,640
2P6500	6,500	96	108	50	84	10,150
2PD6500	6,500	96	108	50	84	10,390
2P7000	7,000	96	110	51	84.5	10,340
2PD7000	7,000	96	110	51	84.5	10,590
Capacidad de la llanta maciza de combustión interna (gas licuado): 8.000-12.000 libras						
GP40N1	8,000	101	118	55.5	90.5	12,900
DP40N1	8,000	101	118	55.5	90.5	13,050
GP45N1	9,000	107	123	57.5	90.5	13,800
DP45N1	9,000	107	123	57.5	90.5	13,950
GP50CN1	10,000	109	125	57.5	90.5	14,950
DP50CN1	10,000	109	125	57.5	90.5	15,100
GP50N1	11,000	114	132.5	57.5	90.5	15,950
DP50N1	11,000	114	132.5	57.5	90.5	16,100
GP55N1	12,000	116	132	57.5	90.5	16,700
DP55N1	12,000	116	132	57.5	90.5	16,843
Rueda neumática diesel con capacidad de 17.500-36.000 libras						
DP70E	15,500	133.7	143.3	85.6	95.3	20,705
Neumático Diesel con capacidad de 15.000 libras						
P22000	22,000	157.5	168.9	99	114.8	34,613
P26500	26,500	159.8	172.2	99	114.8	37,412
P30000	30,000	163.8	178.1	102.4	116.5	41,293
P33000	33,000	179.1	190.2	102.4	116.5	40,411
P36000	36,000	189.6	198.6	103.7	116.5	42,395

Carretillas Elevadoras

MONTACARGAS (TRANSPALETA O GATO ELEVADOR) CON CAPACIDAD DE 5.500 LB

Este montacargas manual ha sido diseñado para proporcionar resistencia y versatilidad duradera. Las carretillas elevadoras Cat pueden ayudarle a satisfacer sus necesidades de manipulación de materiales con una línea completa de montacargas duraderos, capaces de manipular cargas en las aplicaciones más difíciles.



2PD6000

Montacargas manual

Modelo	Ancho (in)	Longitud de horquilla (in)	Altura en posición baja (in)	Altura en posición elevada (in)	Peso (lbs)
A400002750	27	48	2.03	5.5	3,300
A400002748	27	48	2.92	7.67	5,500
A400002048	20.5	48	2.92	7.67	5,500
A400002036	20.5	35.5	2.92	7.67	5,500
A400002043	20.5	43.3	2.92	7.67	5,500