

Sullivan Palatek®



D185P3



D185P3



D185



D750P



D375

El Compresores de Aire con Tornillo Rotativo
con un rendimiento definitivo

Compresores portátiles
Fabricado en los EE.UU.
185 pies cúbicos por minuto a 1800
pies cúbicos por minuto
Motores John Deere, CAT y Cummins
3 años Garantía de la unidad
Modelos de Utilidad
Modelos offshore (marinos)

Alta presión portátil y sobre patines
950/350 a 1150/350

Instrumento de Calidad del Aire
375H a 1600H

Pos-enfriadores Montados sobre Patines
Secadores y Pos-enfriadores
Montados sobre Patines

Compresores Eléctricos para Construcción
50 a 450 HP

Pedido de Piezas electrónicas por SmartEquip

Compresores de Aire con Tornillo Rotativo

Sullivan Palatek.

Sullivan Palatek ofrece una línea completa de herramientas neumáticas para contratistas que incluye de martillos rompedores de pavimento, buriladores, excavadores de tierra, martillos para perforación de roca, astilladoras y otros. Estas herramientas se basan en diseños de trabajo comprobados mediante su uso. ¡Fabricados y montados en los EE.UU.!

MARTILLOS BURILADORES

Los cilindros buriladores trabajan con precisión debido a su aleación de acero y tienen un engrasador interno. Vienen con un extremo inferior de 6 "fundido en un molde de hierro y se pueden usar con una variedad de diferentes extremos buriladores opcionales.

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SCHO-2	13.0	1.125	2	2,300	1 year
SCHO-3	14.0	1.125	3	2,200	1 year
SCHO-4	15.0	1.125	4	1,800	1 year
SCH-2	13.0	1.125	2	2,300	1 year
SCH-3	14.0	1.125	3	2,200	1 year
SCH-4	15.0	1.125	4	1,800	1 year
SCH-11	11.0	1.125	2.375	2,550	1 year



SCH-4

COMPACTADORES DE RELLENO

La línea completa de martillos buriladores de 15 libras vienen con mangos abiertos y gatillos de pulgar o mangos de 4 pernos para trabajo pesado con gatillos internos. El mango abierto forjado está fabricada en acero de alta aleación con un pistón de acero para herramientas. La astilladora de 4 pernos está fabricada en acero de alta aleación y con un mango fundido en forma de "D", con un pulgar fácil utilizar el pulgar y un gatillo interno. Todos están disponibles con retenedores de bolas universales opcionales. El pulgar de 3 "y 4" y el gatillo interno de 4 astilladoras con pernos internos están disponibles con retenedores de bolas atornillables (screw-on) universal. Es La astilladora ligera pesa 11 libras para una demolición ligera elevada, tiene un pistón escalonado, mango fundido con tapa de gatillo en la montura.

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SBT-6	40.0	1.5	5.5	800	1 year

EXCAVADORAS DE TIERRA

Disponible en dos tamaños: de 30 libras, con la misma construcción resistente como el disyuntor de 30 libras con el mango "D" con disparador interno. El de 20 libras tiene una cabeza de cilindro con un mango fundido en forma de "D" y un gatillo de dedo.

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SCD-30	30.0	1.75	3.375	1,550	1 year
SCD-20	19.0	1.418	2.75	1,560	1 year



SCD-20

MARTILLOS ROMPEDORES DE PAVIMENTO

La línea de martillos rompedores de pavimento incluye herramientas manuales en "T" de 30, 40, 60 y 90 libras, todas con tamaños de broca estándar de la industria. Están fabricadas a partir de un diseño comprobado en el mercado, roscas traseras de 4 pernos, pernos de biela lateral para trabajo pesado, estructura de aleación con brocas extraíbles. Engrasadores internos en los disyuntores de 30, 60 y 90 libras, el modelo de 40 libras requiere un engrasador en línea.

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SPB-90	92.5	2.625	6.0625	1,250	1 year
SPB-60	67.0	2.25	4.0937	1,400	1 year
SPB-40	42.0	1.73	5.75	900	1 year
SPB-30	34.0	1.75	3.375	1,550	1 year




SPB-60

Sullivan Palatek®

PERFORADORES DE ROCA

La línea de brocas Sullivan-Palatek está disponible en muchos tamaños de peso desde 20-60 libras y una gran variedad de tamaños de mandril. El SRD-75 es un taladro para actividades pesadas de canteras y adecuado para la perforación en granito, estando disponible en dos tamaños de mandril. El SRD-55 es un taladro de cantera que se puede utilizar en concreto con alta psi. Es un diseño de Toyo comprobado que está disponible en 2 tamaños de mandril.



SRD-20



SRD-50

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SRD-75	61.0	2.625	3.22	2,250	1 year
SRD-55	56.0	2.625	2.6875	1,650	1 year
SRD-50	51.0	3.0	2.0	2,300	1 year
SRD-30	29.0	2.4375	1.4375	2,700	1 year
SRD-20	16.5	1.9375	1.89	2,300	1 year

PERFORADORES DE ROCA

Los percutores de los perforadores de roca poseen el mismo diseño que los martillos rompedores estándares y cuentan con una estructura de impacto de aleación forjada especial con un accesorio de engrase adicional para una lubricación en la parte inferior.



SSD-60



SSD-90

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SSD-90	89.5	2.625	6.0625	1,250	1 Year
SSD-60	64.0	2.25	4.0937	1,400	1 Year

HINCAESTACAS O SPIKE DRIVERS

Los percutores de los perforadores de roca poseen el mismo diseño que los martillos rompedores estándares y cuentan con una estructura de impacto de aleación forjada especial con un accesorio de engrase adicional para una lubricación en la parte inferior. El modelo SSD-60 se usa para experimentados mientras que el modelo SSD-90 se destina cuando son nuevos o inexpertos.

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
SSD-90	89.5	2.625	6.0625	1,250	1 year
SSD-60	64.0	2.25	4.0937	1,400	1 year

Modelo	peso neto (lbs)	Diámetro (in)	Carrera (in)	Impactos por minutos	Garantía
Air Cannon	5 lbs	48"	n/a	135	90 days